

# ATV QUAD 4T

## SAE 10W/40 JASO MA2

Synthetisches Qualitäts-Motorenoel für 4-Takt ATV/Quads

### Beschreibung

MOTOREX ATV QUAD 4T ist ein modernes synthetisches Motorenoel (synthetic blend) für ATV/Quads. Dieses Oel bietet eine gute Scherstabilität und kurze Durchoelungszeit, auch bei tiefen Temperaturen. Die JASO MA2-Freigabe garantiert einwandfreies Funktionieren von Oelbadkupplungen.

### Vorteile

- hervorragender Verschleisschutz
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- hohe Scherstabilität

### Einsatzbereich

MOTOREX ATV QUAD 4T SAE 10W/40 ist formuliert für den harten Einsatz in 4-Takt-Motoren von ATV (All-Terrain-Vehicles) und Quads. Entspricht den Anforderungen der Herstellervorschriften.

### Spezifikationen

JASO MA2; API SL; API SJ; API SH; API SG



JASO T 803 : 2016  
PERFORMANCE IS GUARANTEED by  
MOTOREX AG

### Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			gelbbraun
Dichte bei 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.858
Viskosität bei 40°C		DIN 51562-1	85.8
Viskosität bei 100°C		DIN 51562-1	13.2
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	154
Viskosität nach HTHS bei 150 °C		CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint		ASTM D5950	-36
Flammpunkt C.O.C.		DIN EN ISO 2592	≥200
CCS		ASTM D 5293	-25 / 4935
Sulfatasche-Gehalt		DIN EN ISO 6245	0.8
NOACK		CEC L-40-A-93	9.1
TBN		DIN ISO 3771	5.7

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.