

CONCEPT TS-X SAE 5W/30

Synthetic Performance Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl

Beschreibung

MOTOREX CONCEPT TS-X SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, welches dank Verwendung spezieller Basisfluids in Synergie mit hochwertigen Additiven auch unter härtesten Bedingungen höchste Schmiersicherheit garantiert. Optimal abgestimmte Reibwertverminderer garantieren Kraftstoffeinsparungen über den gesamten Temperaturbereich.

Produktmerkmale

- sicherer Verschleisschutz über den gesamten Temperaturbereich
- kurze Durchölungszeit
- viskositätsstabil
- hohe Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit
- ausgeprägter Korrosionsschutz
- geeignet für CNG-, LPG- und Hybridfahrzeuge
- reduziert den CO2-Ausstoss

Einsatzbereich

MOTOREX CONCEPT TS-X SAE 5W/30 eignet sich vornehmlich für Benzin- und Dieselmotoren entsprechend der ACEA A5/B5 Klassifizierung und der Viskositätsvorgabe SAE 5W/30. Erfüllt die strengen Anforderungen der Ford-Gruppe als auch von Jaguar und Land Rover.

Hinweis

MOTOREX CONCEPT TS-X SAE 5W/30 ist mischbar mit allen gängigen Motorenölen gleicher Leistungsstufe. Öl- und Filterwechsel müssen nach Angaben des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.

Zusatzinformation

SYNTHETIC PERFORMANCE

Spezifikationen

ACEA A5/B5-21, API SP, FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR LANDROVER STJLR.03.5003, VWC 530 36

Safety & Performance

RENAULT RN0700

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			braun
Viskosität			SAE 5W/30
Dichte bei 20°C		g/cm3	0.852
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	55.7
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	10.1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		170.0
Viskosität nach HTHS bei 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 2.9
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-39
NOACK	CEC L-40-A-93	%	12.50
Sulfatasche-Gehalt	DIN EN ISO 6245	%	1.04
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	12.30
CCS	ASTM D5293	mPa.s	4300
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-30
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	2.50

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.