

FARMER UNI SAE 10W/40

Huile moteur universelle pour moteurs essence et diesel 4 temps

Description

MOTOREX FARMER UNI SAE 10W/40 est une huile moteur polyvalente. Des huiles de base de grande qualité affinées avec une technologie d'additifs moderne garantissent une lubrification sûre, même dans les conditions les plus dures. FARMER UNI SAE 10W/40 offre une protection anticorrosion marquée, nettoie le moteur et évite ainsi les dommages dus à l'inactivité.

Caractéristiques du produit

- huile universelle 4 temps pour moteurs diesel et à essence
- bon comportement de la viscosité et température
- faible perte par évaporation (NOACK)
- propreté de moteur remarquable
- protection élevée contre l'usure
- bonne stabilité au cisaillement

Domaine d'utilisation

MOTOREX FARMER UNI SAE 10W/40 garantit un fonctionnement sûr dans les moteurs essence et diesel 4 temps de machines agricoles. Avec et sans turbocompresseur. Convient parfaitement comme huile moteur universelle.

Spécifications

ACEA A3/B4-16, ACEA E7-16, API CG-4, API CH-4, API CI-4, API SJ, API SL

Safety & Performance

CATERPILLAR ECF-1-A, MB 228.3 -> DTFR 15B110, GLOBAL DHD-1, MAN M3275-1, MB 229.1, MTU TYPE 2, VOLVO VDS-3

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Densité à 20 °C		g/cm ³	0.869
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	95.6
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	14.3
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		154.0
Viscosité selon HTHS à 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 3.5
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-39
NOACK	CEC L-40-A-93	%	11.40
Teneur en cendres sulfatées	DIN EN ISO 6245	%	1.50
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.70

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.