

POWER SYNT 4T

SAE 5W/40 JASO MA2

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para motocicletas superdeportivas de 4 tiempos.

Descripción

Aceite totalmente sintético de alto rendimiento para motores de 4 tiempos, especialmente desarrollado para el uso exigente en motocicletas hiperdeportivas con motores potentes. Estos lubricantes proporcionan a los motores, cajas de engranajes y embragues una protección óptima en toda la gama de aplicaciones. La aprobación JASO MA2 garantiza el funcionamiento sin fallos de los embragues de discos múltiples húmedos.

Ventajas

- completamente sintético
- entrega seria de potencia
- Calidad de carrera
- óptima protección contra el desgaste
- muy buena estabilidad térmica y al corte
- Convertidor catalítico probado
- ideal embragues multidisco húmedos (aprobación JASO MA2)

Aplicación

Disponible en tres viscosidades diferentes, MOTOREX POWER SYNT 4T está especialmente diseñado para uso deportivo. Ideal para motocicletas de alto rendimiento con embragues de discos múltiples húmedos. También cumple las más altas especificaciones del fabricante.

Especificaciones

JASO MA2; API SN; API SM; API SL



JASO T 903: 2011
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
BUCHER AG

Características Técnicas	Unidades	Método	Valores
Color			marrón
Densidad a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.860
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	DIN 51562-1	89.9
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.7
Índice de viscosidad		DIN ISO 2909	170
Viscosidad según HTHS a 150 ° C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Punto de Fluidéz	°C	ASTM D5950	-50
Punto de Inflamación C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 4950
Cenizas sulfatadas	%	DIN EN ISO 6245	1.2
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	9.4

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.