

SUSPENSION GREASE

Graisse haute performance pour le montage des joints et des bagues dans les éléments de suspension.

Description

Lorsqu'il s'agit de la performance des suspensions sur les VTT, les huiles de fourche et d'amortisseur jouent un rôle essentiel. Moins mise en avant, mais tout aussi importante, la graisse utilisée sur les bagues et les joints des systèmes de suspension contribue de manière décisive au bon fonctionnement. MOTOREX SUSPENSION GREASE est une graisse spéciale développée pour la lubrification des joints d'étanchéité dans les fourches et amortisseurs. Ses additifs antifriction réduisent efficacement l'effet de stick-slip, offrant ainsi une réponse de suspension extrêmement sensible sur le terrain. Elle se distingue par une grande résistance au lessivage par l'eau et à l'oxydation, et sa compatibilité chimique avec les joints, les anneaux toriques et les huiles de fourche. Les composants avec revêtement Kashima bénéficient particulièrement de ses excellentes propriétés antifriction.

Attributs du produit

- Réduit l'effet stick-slip et le couple de démarrage
- Minimise la friction au niveau des bagues et joints
- Très résistante à l'eau et à l'oxydation
- Stable au contact des huiles
- Compatible avec huiles de fourche, joints et O-rings
- Éprouvée en utilisation OEM
- Application simple grâce au pinceau intégré

Domaine d'utilisation

MOTOREX SUSPENSION GREASE est particulièrement adaptée à la lubrification des joints d'étanchéité et des bagues de guidage lors du montage et de l'entretien des fourches et amortisseurs.

Spécifications

DIN 51502, KP2G-30, NLGI 2

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com
16.01.2026 / 10

SUSPENSION GREASE

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			jaune clair
Huile de base			semi-synthétique
Epaississant			Ca
Viscosité			NLGI 2
Désignation de DIN	DIN 51502		KP2G-30
Densité à 20 °C		g/cm3	0.950
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	120.0
Plage de temp. fonctiont		°C	-30 - 110
Point de goutte	DIN ISO 2176	°C	> 150
Force de soudage VKA	DIN 51350-4	N	2600
Graisse de pénétration	DIN ISO 2137	0.1mm	265 - 295
Résistance à l'eau	DIN 51807-1		0 - 90

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com
16.01.2026 / 10