

FORK OIL 10W/30

Beschreibung

Multigrade-Gabeloel, für optimale Dämpfung bei jeder Temperatur. Verhindert Schaumbildung und schützt vor Korrosion. Ein spezieller Pflege-Zusatz für Dichtungen verhindert schnellen Verschleiss und erhöht die Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar für On- und Offroadzwecke.

Vorteile

- schützt vor Korrosion
- verhindert Schaumbildung
- reduziert Verschleiss
- pflegt Dichtungen

Einsatzbereich

MOTOREX FORK OIL 10W/30 ist ein Multigrade Gabeloel, welches nahezu allen Ansprüchen im All-roundbereich gerecht wird. Die Temperaturflexibilität bietet entsprechenden Komfort und leistet exzellente Arbeit auch bei schwierigen Bedingungen.

Technische Kenndaten

| Eigenschaften | Einheit | Prüfung nach | Werte |
|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Viskositäts-Klasse | | SAE J 300 | 10W/30 |
| Farbe | | DIN ISO 2049 | hellgelb |
| Dichte bei 20 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.875 |
| Viskosität bei 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 63.6 |
| Viskosität bei 100 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 11.3 |
| Viskositätsindex | | DIN ISO 2909 | >180 |
| Pourpoint | °C | ASTM D 5950 | <-25 |
| Flammpunkt | °C | DIN EN ISO 2592 | >200 |

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 110

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.