

COBRA HV 32

Multigradeolja för industri och hydraulik

Beskrivning

COBRA HV är en multigradeolja för industri och hydraulik. Den tillverkas av noggrant utvalda paraffinbasoljor och effektiva högtryckstillätsatser. Kemiska tillsatser säkerställer högt viskositetsindex (High-Viscosity-Index = HVI) och en fördelaktig viskositets/temperaturprofil.

Produktfunktioner

- Multigradeolja för hydraulik
- Brett temperaturområde
- Utmärkt korrosionsskydd
- Låg flytpunkt
- Slitagebegränsande
- Högtrycksegenskaper
- Skonsam mot tätningar

Användningsområden

COBRA HV 32 är lämplig för alla tunga mobila och stationära hydraulsystem som utsätts för oregelbundet låga och höga temperaturer. Den används också som smörjolja i pressar, verktygsmaskiner osv.

Specifikationer

DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158, ISO 6743-4 HV

Tekniska data

Egenskaper	Provning enligt	Enhet	Värden
Färg			gul
Viskositet			ISO VG 32
Densitet vid 20 °C		g/cm ³	0.858
Viskositet vid 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	32.3
Viskositet vid 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	6.2
Viskositetsindex	DIN ISO 2909		> 140.0
Flampunkt	DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Lägst flyttemperatur	ASTM D5950	°C	-39

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.