

CHAINLUBE OFF ROAD

spray de cadena totalmente sintético

Descripción

Lubricante de cadena totalmente sintético especialmente para la conducción de campo, enduro y off-road. Probado y encontrado adecuado su uso en cadenas O-ring y X-ring. Excelentes propiedades de fluencia y lubricación.

Características del producto

- resistente a centrifugación
- resistente al agua
- termoestable
- efecto reductor del desgaste
- completamente sintético

Uso

Agite antes de usar. Rociar la cadena limpia y dejar actuar.

Dosificación

Aplíquelo de manera uniforme en el interior de la cadena. Nuestro lema: menos es más y es mejor aplicar menos más a menudo que mucho de una sola vez.

Nota

Los mejores resultados se obtienen cuando la cadena se ha calentado antes de limpiarla y lubricarla. La grasa de una vieja cadena se vuelve menos viscosa en condiciones cálidas, lo que facilita la limpieza utilizando el desengrasante CHAIN CLEAN DEGREASER. Al lubricar, el efecto de la cadena caliente también es claramente notable y CHAINLUBE OFF ROAD puede meterse en los huecos con más facilidad.

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			incoloro
Densidad a 20 °C		g/cm3	0.808
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	< 1.0
Punto de Inflamación CCA-FLPH	ASTM D6450	°C	< -5

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.