

	Paana	100		120-280	300	400	600		600E+	800	Version 2023.2/mda	
	Cummins	MB	Cummins	div.	div.	Cummins	MB	Cummins	MB	MAN		
<b>Diesel Motor</b>	11 lt.	~15 lt.	20 lt.	9 - 23lt.	26-39 lt.	21 lt.	39,6 lt.	30 lt.	39,6 lt.	45 lt.		
kurzer / normal Intervall * langer Intervall ● SCR + DPF □	*	*	/	*	*	*	*	/	/	/	UNIVERSAL SAE 10W/40	
	*	* / ●	*	* / ●	●	*	●	/	●	/	POWER LD SAE 10W/40	
	* / □	* / ● / □	/	* / ●	* / ● / □	*	* / ● / □	/	* / ● / □	* / □	FOCUS QTM SAE 10W/40	
	* / □	* / ● / □	* / □	*	* / ● / □	* / □	* / ● / □	* / □	* / ● / □	* / □	<b>FOCUS QTM SAE 10W/30</b>	
	* / □	* / ● / □	* / □	/	* / ● / □	* / □	* / ● / □	* / □	* / ● / □	* / □	ALPINE EXTREME SAE 5W/30	
<b>Kühlsystem</b>	19 lt.	/	/	X	33 lt.	35 lt.	/	/	/	/	COOLANT M5.0 nicht mit anderen Kühlerschutzmittel vermischen	
<b>Kühlsystem</b> >2015 (SCR)		25 lt.	25,5 lt.	/	/	/	36 lt.	39 lt.	36 lt.	24 lt.	<b>COOLANT M4.0</b> nicht mit anderen Kühlerschutzmittel vermischen	
<b>Hydrauliksystem</b>	70 lt.	80 lt.	100 lt.	X	100 lt.	80 lt.	100 lt.		100 lt.	/	ALPINE MOTION HV 46 ALPINE ATF DEXRON III	
<b>Hydrauliksystem Bio</b>											120 lt.	<b>ECOSYNT PAO 46</b> (anstelle von Syntofluid Extreme 50)
<b>Endantriebe je</b>	0,8 lt.	2,4/3,5lt.	/	X	/	/	/	/	/	/	<b>GEAR SINTEC CLP ISO 150</b> ALPINE PRO 220	
<b>Verteilergetriebe</b>	/	1,8 lt.	2,4 lt.	X	je nach Typ	1,9/4,2lt.	je nach Typ	1,9 lt.	1,9 lt.	3,1 lt.	<b>ALPINE PRO 220</b> GEAR SINTEC CLP ISO 220 GEAR SINTEC CLP ISO 150	
<b>Fräsegetriebe</b>	/	/	/	X	/	/	/	/	1,3 lt.	/		
<b>Trafoöl</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	60 lt.	/	Originalflüssigkeit ersetzen mit <b>TRANSFORMATORENOEL SEV</b>	
<b>Winden</b>					<b>3 t</b>	<b>4 t</b>	<b>4,5 t</b>	<b>4,6 t</b>				
Windengetriebe					10 lt.	10 lt.	9 lt.					<b>ALPINE PRO 220</b> PENTA SAE 75W/140 GEAR SINTEC CLP ISO 220
Haspelgetriebe					0,5 lt.	0,5 lt.	0,85 - 1,1 lt.					<b>ALPINE PRO 220</b> UNISYNT ZX SAE 75W/90 GEAR SINTEC CLP ISO 220
Getriebe / Drehkranztrieb					0,9 lt.	0,9 lt.	2x 1,7 lt.					
Wirbelbremse					0,08 lt.	0,08 lt.	0,08 lt.					FOCUS QTM, ALPINE EXTREME
Lamellen-Kupplung					1,5 lt.	/	/					COREX HV 22
Handpumpe					/	/	0,7 lt.					Hydrauliköl
Zahnkranz					X	X	X					SPRAY 1219
Seilführungsrolle / Drehkranz					X	X	X					FETT 5300
Radnaben / Schwingarme										X	FETT 2000	
allg. Fettschmierung										X	FETT 3000	
Bogenzahnkupplung										X	FETT 5300	
verzahnte Antriebswellen										X	COPPER PASTE	
Servoverstellgerät										X	TRANSFORMATORENOEL SEV	
Batteriepole										X	ACCU PROTECT	
Adblue										X	ADBLUE®	