

Marke	Austin
Modell	Metro (1983-1990)
Typ	Metro Vanden Plas 1983 - 1986

Motor/Automatiktransaxle

Füllmenge:	Füllmenge (gesamt) 5,1 Liter Filterkapazität 0,6 Liter
Einsatz:	Normal
Intervalle:	
Produkte:	> PROFILE G-DI SAE 10W/30 > SELECT SP-X SAE 5W/40 Weitere Produkte > SELECT SP-X SAE 10W/40 > TOPAZ SAE 5W/40 > TOPAZ SAE 10W/40 > TOPAZ SAE 15W/40 > Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst Tel. +41 62 919 75 75 > EVOTEC SAE 10W/30 > EVOTEC SAE 20W/50

Motor/Schalttransaxle

Füllmenge:	Füllmenge (gesamt) 4,8 Liter Filterkapazität 0,3 Liter
Einsatz:	Normal
Intervalle:	Wechseln 10000 km/ 6 Monate
Produkte:	> PROFILE G-DI SAE 10W/30 > SELECT SP-X SAE 5W/40 Weitere Produkte > SELECT SP-X SAE 10W/40 > TOPAZ SAE 5W/40 > TOPAZ SAE 10W/40 > TOPAZ SAE 15W/40 > Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst Tel. +41 62 919 75 75 > EVOTEC SAE 10W/30 > EVOTEC SAE 20W/50

Hydrauliksystem Bremsen

Einsatz:	Normal
----------	--------

Intervalle: Wechseln 30000 km/ 18 Monate

Produkte: [> BRAKE FLUID DOT 4](#)

Hydrauliksystem Kupplung

Einsatz: Normal

Intervalle:

Produkte: [> BRAKE FLUID DOT 4](#)

Schmierstellen/Nippel

Einsatz: Normal

Intervalle: Prüfen 20000 km/ 12 Monate

Produkte: [> FETT 3000](#)
[> FETT 190 EP](#)

Kühlsystem

Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 4,8 Liter

Einsatz: Normal

Intervalle: Wechseln 40000 km/ 48 Monate

Produkte: [> COOLANT M3.0 CONCENTRATE](#)
[> COOLANT M3.0 READY TO USE](#)
Weitere Produkte
[> COOLANT M3.2 READY TO USE](#)
[> COOLANT M3.1 CONCENTRATE](#)
[> COOLANT M3.1 READY TO USE](#)
[> COOLANT M5.0 CONCENTRATE](#)
[> COOLANT M5.0 READY TO USE](#)

Lenkung

Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 0,1 Liter

Einsatz: Normal

Intervalle:

Produkte: [> FETT 177](#)

Vergaserdämpfer

Einsatz:	Normal
Intervalle:	Prüfen 20000 km/ 12 Monate
Produkte:	<ul style="list-style-type: none">> PROFILE G-DI SAE 10W/30> SELECT SP-X SAE 5W/40 Weitere Produkte <ul style="list-style-type: none">> SELECT SP-X SAE 10W/40> TOPAZ SAE 5W/40> TOPAZ SAE 10W/40> TOPAZ SAE 15W/40> Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst Tel. +41 62 919 75 75> EVOTEC SAE 10W/30> EVOTEC SAE 20W/50

Zündverteiler

Einsatz:	Normal
Intervalle:	Prüfen 20000 km/ 12 Monate
Produkte:	<ul style="list-style-type: none">> PROFILE G-DI SAE 10W/30> SELECT SP-X SAE 5W/40 Weitere Produkte <ul style="list-style-type: none">> SELECT SP-X SAE 10W/40> TOPAZ SAE 5W/40> TOPAZ SAE 10W/40> TOPAZ SAE 15W/40> Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst Tel. +41 62 919 75 75> EVOTEC SAE 10W/30> EVOTEC SAE 20W/50

MOTOREX-BUCHER GROUP AG
Bern-Zürich-Strasse 31 • Postfach • 4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75 • Fax. +41 62 919 75 95
info@motorex.com

Alle im Ölwegweiser gemachten Angaben beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der MOTOREX-Bucher Group AG in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der MOTOREX-Bucher Group AG ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/ Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/ Raumfahrzeug wieder entfernt werden.

Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben u.a. im Ölwegweiser jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Veröffentlichung ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung

der MOTOREX-Bucher Group AG.

© MOTOREX-Bucher Group AG. Alle Rechte vorbehalten.