

Marke **Alfa Romeo (EU)**  
Modell **Giulietta, 940 (2010-2021)**  
Typ **Giulietta 1.4 Turbo Multi Air (125 kW) Euro 5 2010 - 2013**

## Motor 940A2000

Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 3,5 Liter (Servicebefüllung)

Einsatz: Flexibel (max)

Intervalle: Wechseln 30000 km/ 24 Monate

Produkte: [> PROFILE V-XL SAE 5W/40](#)  
[> SELECT SP-X SAE 5W/40](#)

Einsatz: Erschwert, flexibel (max)

Intervalle: Wechseln 12 Monate

Produkte: [> PROFILE V-XL SAE 5W/40](#)  
[> SELECT SP-X SAE 5W/40](#)

---

## Schalttransaxle 6/1

Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 1,9 Liter

Einsatz: Normal

Intervalle: Prüfen 30000 km

Produkte: [> PRISMA FE SAE 75W](#)  
[> DCT FLUID MV](#)

---

## Transaxle, halbautomatisch C635 DDCT 6/1

Einsatz: Normal

Intervalle: Prüfen 30000 km

Produkte: [> PRISMA FE SAE 75W](#)  
[> DCT FLUID MV](#)

---

## Hydraulische Betätigung, Getriebe

Einsatz: Normal

Intervalle: Prüfen 30000 km

Produkte: [> AHF 22 M](#)

---

## Hydraulische Bremse/Kupplung, ABS

Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 0,8 Liter

Einsatz: Normal

Intervalle: Wechseln 24 Monate

Produkte: [> BRAKE FLUID DOT 4](#)

---

## Kühlsystem

Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 5,7 Liter

Einsatz: Normal

Intervalle: Prüfen 30000 km

Produkte: [> COOLANT M3.0 CONCENTRATE](#)

[> COOLANT M3.0 READY TO USE](#)

Weitere Produkte

[> COOLANT M3.1 CONCENTRATE](#)

[> COOLANT M3.1 READY TO USE](#)

---

MOTOREX-BUCHER GROUP AG  
Bern-Zürich-Strasse 31 • Postfach • 4901 Langenthal, Schweiz  
Tel. +41 62 919 75 75 • Fax. +41 62 919 75 95  
[info@motorex.com](mailto:info@motorex.com)

Alle im Ölwegweiser gemachten Angaben beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der MOTOREX-Bucher Group AG in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der MOTOREX-Bucher Group AG ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/ Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/ Raumfahrzeug wieder entfernt werden.

Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben u.a. im Ölwegweiser jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Veröffentlichung ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der MOTOREX-Bucher Group AG.

© MOTOREX-Bucher Group AG. Alle Rechte vorbehalten.